

EM-241C DC MOTOR

DC-motorstyring

EM-241C 48V

- 12-48 VDC
- Strømgrænse (0.1-20 A)
- Hastighedsregulering
- Rampning
- Digital parameterjustering



PRODUKTBESKRIVELSE

EM-241C har en række funktioner som f.eks separat rampe og strømgrænse for frem/tilbage. 2 separate hastigheder eller en hastighed, der reguleres med 0-5 V signal. EM-241C kan håndtere eksterne endestopkontakter. Alle parametre indstilles nemt via programmeringsenhederne, EM-236 eller EM-328. Enhederne kan også bruges til at udlæse nogle værdier. For eksempel strøm, hastighed, timetæller og starttæller. Den fås også med flere softwareversioner for udvidet funktionalitet. For eksempel positionering eller kontrol med analog joystick.

* Aktuelle værdier er givet ved pwm = 2kHz

SPECIFIKATIONER

Control type	Hastighed, Retning, Torque, Softstart/stop
Driftstemperatur	-40°C...+60°C
Forsyningsspænding	24 V DC, 36 V DC, 48 V DC
Indstillingsområde	0.1-25A
Montage	DIN-skinne
Peak current	*25
PWM frequency	2kHz/16kHz
Vægt	75 g

