

EM-241C DC MOTOR

DC-motorstyring

EM-241C
DC motorstyring 12-24V, 15A

- 12-48 VDC
- Strømgrænse (0.1-20 A)
- Hastighedsregulering
- Rampning
- Digital parameterjustering



PRODUKTBESKRIVELSE

EM-241C har en række funktioner som f.eks separat rampe og strømgrænse for frem/tilbage. 2 separate hastigheder eller en hastighed, der reguleres med 0-5 V signal. EM-241C kan håndtere eksterne endestopkontakter. Alle parametre indstilles nemt via programmeringsenhederne, EM-236 eller EM-328. Enhederne kan også bruges til at udlæse nogle værdier. For eksempel strøm, hastighed, timetæller og starttæller. Den fås også med flere softwareversioner for udvidet funktionalitet. For eksempel positionering eller kontrol med analog joystick.

* Aktuelle værdier er givet ved pwm = 2kHz

SPECIFIKATIONER

Brake output	Nej
Change direction of rotation (CW/CCW)	Ja
Current limit	0,1-25
Current limit adjustable	Ja
Currenttrip autoreveice	Ja
Driftstemperatur	-40°C...+60°C
Forsyningsspænding	12 V DC, 24 V DC
Forward/Reverse	Ja
Functions	Currenttrip autoreversing, Speed settings, Impulse/continuous mode, Joystick analog input, Softstart/stop, Potentiometer adjustable speed, RS485/Modbus, Stop at limit position, Speedregulator, Change direction of rotation (CW/CCW)
Impulse/continuous mode	Ja
Indstillingsområde	0.1-15 A
Joystick analog input	Nej
Leverandør	Electromen

