

BROOKS - POWER SUPPLY OG DISPLAYS OPTIL 30 KANALER

0254AC2B13A

4-Kanals power supply - Rack mount - 24Vdc 4-20mA
RS232



- 1, 4 og 30 kanaler
- Monteringsmuligheder: Panel, Bord og Rack
- Fås med 15Vdc og 24Vdc

PRODUKTBESKRIVELSE

0251 1 kanals power supply

Findes i forskellige fysiske versioner (panel, desktop, rack mount)

Selvdiagnostik ved hver opstart - sikrer at enheden er fuldt funktionsdygtig

Totalisering - kan bruges til lagerstyring af diverse gasser og medier

Batchkontrol - tillader enkelt kanals batch-konfiguration

Gasfaktorskalering - giver mulighed for at tilpasse 0250-serien og masseflowenheden til et hvert medie

Ventiloverstyringskontrol (VOR) Valve Override Control - Åben, Lukket eller normal

Baggrundsbelyst display - viser alle procesvariabler og sætpunkter for hurtig aflæsning og justering

Smart DDE Software - letter dataudveksling mellem applikationer, som eks. Microsoft® Excel, Test Point™ og LabVIEW™

RS232 seriel port - tillader fjernbetjening, datalogning og fjernalarmer

0254 4 kanals power supply, Readout og set point kontroller

Findes i forskellige fysiske versioner (panel, desktop, rack mount)

Selvdiagnostik ved hver opstart - sikrer at enheden er fuldt funktionsdygtig

Totalisering - kan bruges til lagerstyring af diverse gasser og medier

Batchkontrol - tillader enkelt- eller flerkanals batch-konfigurationer

"Blending" - (kun 0254) understøtter konfiguration og drift af master-slave-blanding

Gasfaktorskalering - giver mulighed for at tilpasse 0250-serien og masseflowenheden til et hvert medie

Ventiloverstyringskontrol (VOR) Valve Override Control - Åben, Lukket eller normal

Stort baggrundsbelyst display - viser alle procesvariabler og sætpunkter for hurtig aflæsning og justering

Smart DDE Software - letter dataudveksling mellem applikationer, som eks. Microsoft® Excel, Test Point™ og LabVIEW™

RS232 seriel port - tillader fjernbetjening, datalogning og fjernalarmer

0260 Power supply, Smart interface og kontroller

monitorering og kontrol af op til 30 enheder

Integreret strømstyring og RS485 konverter

Datalogning - giver mulighed for at gemme, og analysere data

Monitorering af kontrol sætpunkter

Alarm status - Uden at ændre skærm billeder er man i stand til at se enhedens status og aflæse eventuelle specifikke alarmforhold, der måtte eksistere. Hvis der registreres en alarmtilstand, giver det mulighed for hurtigt at fejlfinde og reagere.

Eliminerer behovet for flere sekundære elektronikbokse, hvilket er pladsbesparende, forenkler kabler i installation og reducerer de samlede omkostninger

Sammen med software, giver dette produkt en let installation og skræddersyet løsning, der minimerer opsætningstiden.

Muligheden for at gemme recepter (dvs. sætpunkter og tider for hver enhed) - elimineres behovet for indgreb for at justere sætpunkterne på angivne tidspunkter, hvilket forbedrer test, procespålidelighed og produktivitet.

LR-056 Display til pressure transducer

Smart kompact display til tryk transducers. Til hurtig kvalitetssikring og kontrol af gas.

kan bruges sammen med Brooks SolidSense II til digitalt se trykket og sende signaler til PLCen

Power input: 4-20 mA (2-wire, loop powered)

Signal input / output: 4-20 mA transducer / Top mount 6-wire kabel

Driftstemperatur: -25°C - 85°C

Kontakt vores produktspecialist for at finde den mest optimale løsning til dit behov.

;

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	24Vdc - 4-20mA
Funktion	4-Kanals Power supply / display
Tilslutning	Rack mount