

## CUBO C

Mellemstore & store kapslinger

CPCF203013G

Cubo-C 200x300x132 Knockout-flange

- Polykarbonat
- IP66/IP67
- Flange sider
- Forhøjningsramme, 55 mm
- Gråt / Transparent låg



### PRODUKTBESKRIVELSE

Ensto's universale Cubo C kapslinger er fremstillet af polycarbonat, med udslagshuller til FL13 / FL21-flanger på alle sider. Standard farve er grå RAL 7035, og serien leveres med tilsvarende gråt, eller transparent låg. Alle dimensioner følger 100mm moduler, hvor den mindste størrelse er 200x200mm og største er 400x600mm i dybderne 130 og 185 mm. Til alle størrelser, findes der er en 55mm ramme til at forhøje dybden.

Der kan monteres en trinløs justerbar montering support (hjørne elevatorer) således at montage plade / bundpladen kan placeres i den ønskede højde.

Flere kapslinger kan nemt samles i større enheder, men ønskes dette, så se evt . også Ensto Cubo P byggesystemet.

Kontakt Produktspecialist Timm Jensen på [timmm.jensen@oemklitso.dk](mailto:timmm.jensen@oemklitso.dk) eller 48 10 64 81, for flere informationer og teknisk rådgivning.

### SPECIFIKATIONER

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Bredde                     | 200 mm       |
| Dybde                      | 132 mm       |
| Farve                      | Grå RAL 7035 |
| Højde                      | 300 mm       |
| IP-klasse                  | IP66, IP67   |
| Lid                        | Grå          |
| Materiale                  | Polykarbonat |
| Temperaturområde drift fra | -40 °C       |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| <b>Temperaturområde drift til</b>           | 80 °C  |
| <b>Temperaturområde kortvarig brug max</b>  | 120 °C |
| <b>Temperaturområde kortvarig brug min.</b> | -40 °C |