



AUER SIGNALHORN SERIE HPT/HTG

712100005

HPT Signalhorn 108dB 24V DC

- Membransirene
- IP55/IP65
- 108dB



PRODUKTBESKRIVELSE

Kraftig sirene til indendørs og udendørs brug. Anvendes f.eks. i industrien og havne. Fås også i udførelser til telefonsignaler efter anmodning (HPTR).

SPECIFIKATIONER

Farve hus	Grå RAL 7035
IP-klasse	IP55
Lydniveau max	108 dB
Forsyningsspænding DC max	26,4 V DC
Forsyningsspænding DC min	21,6 V DC
Montering	Vertikal
Nominel strøm max	0,6 A
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vægt	800 g
Forsyningsspænding	24 V DC
Antal toner	1 pc
Nominel strøm min.	0,6 A

Koblingsklemme	2,5 mm ²
Lydniveau min	108 dB
Kabel indgang	7-10mm

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)															
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
50	31	36	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
100																
200																
500																

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

