

1-POLET CSS STATISK GRÆNSEFLADERELÆ

CSS-I12X
SSR IRC 24-250VAC 3A Triac

- Robuste fladstifter
- Lysdiodeindikation
- Indgang: 5-32 V DC
- Udgang: DC, AC



PRODUKTBESKRIVELSE

Et statisk relæ er en halvleder, der udfører en forbindelsesfunktion mellem styresignaler og laster. Relæet har ingen bevægelige dele, der kan udsættes for elektrisk eller mekanisk slitage, og har derfor en lang levetid. Det er støjfrit, har hurtig aktivering og udfald, og er specielt velegnet til opgaver med jævnlige tilslutninger. CSS-serien er til sokkelmontage, og passer i den eksisterende sokkel S-10, som har opspændingsmulighed for A2.

SPECIFIKATIONER

Styrespænding DC max	48 V
Styrespænding DC min	5 V
Egetforbrug	10 mA
Indkoblingstid	10 ms
Antal poler	1
Kontakt type	1 NO / Solidstate
Load Voltage AC max	250 V
Lastspænding AC min	24 V
Brydeevne strøm	3 A
Anbefalet minimums belastning	35 mA
Peakstrøm	150 A / 10ms A
Frigivelsestid	10 ms

Bredde	14 mm
Montering	Sokkel
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	85 °C
Temperaturområde til	70 °C
Type	Til at skifte induktive og resistive AC-belastninger
Vægt	28 g
I2t-værdi	210 A²s

