

USB-KONTAKT 3.0 A/A

L21VB03

USB-kontakt 3.0 A/A IP65 5 Gpbs (625 MB/s)

- USB Type 3.0 (kompatibel 2.0)
- Kapslingsklasse IP65 (UL 4X)
- 5 Gpbs (625 MB/s)



PRODUKTBESKRIVELSE

USB-stik bruges mere og mere i industrielle miljøer, såsom forbindelser mellem maskiner, produktionslinjer og forskelligt udstyr og måleinstrumenter.

USB-stikket gør det meget nemt at kommunikere i begge retninger mellem forskellige enheder.

Dette USB-stik monteres let i et Ø22,5 mm hul.

SPECIFIKATIONER

Anbefalet tilspændingsmoment	2,3 Nm
Beskyttelsesklasse	II
Bredde	29,5 mm
Dybde	40,2 mm
Godkendelser	BV, CB, CCC, CE, CSA 22.2, cUL, cULus, EAC, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, IEC 62262, UL, UL 508
Højde	29,5 mm
IP-klasse	IP65, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
Isolationsmærkespænding	5 V AC/DC
Klimaresistens saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistens varme	IEC 60068-2-30

Klimaresistent luftfugtighed	IEC 60068-2-3
Mærkestrøm	1,8 A
Mærkestrøm	1800 mA
Overførselshastighed	5 Gbps (625 MB/sec)
Strukturel dybde	21 mm
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	85 °C
Temperaturområde til	70 °C
Tilspændingsmoment maks	2,3 Nm
Vægt	18 g

