

NØDSTOP MED FLAGINDIKERING

LBX14201

Nødstopboks Ø54 Tryk træk 1NC Indikator

- Kompakt størrelse
- Moderne ergonomisk design
- Høj IP klasse

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Denne nødstopboks fra BACO opfylder alle krav iht. ISO 13850.

Dette nødstop har en gul ring som indikerer om nødstoppet er aktiveret eller ej.

Boksene er som standard bestykket med bundmonterede kontaktblokke.

Ønskes andre færdigbestykkede nødstopbokse eller bokse med andet design eller specialtryk, kontakt os.

Ny mærkning for nødstop iht. ISO 13850

Alle vores nødstop, uanset om det er for panelmontage eller for montage i boks, er konstrueret og mærket iht. ISO13850

Ændringerne i tekst og symboler er fra IEC 60417-5638 jf. ISO 13850: 2015 standardkrav.

SPECIFIKATIONER

Anbefalet tilspændingsmoment	3 Nm
Beskyttelsesklasse	II (dobbeltisoleret)
Farve	Rød
Farve på kabinet	Gul, Sort
Funktion	Træk for tilbagestilling
Godkendelser	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508

IP-klasse	IP66
Kabel indgang	2xM16/M20
Klimaresistens saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistens varme	IEC 60068-2-30
Klimaresistent luftfugtighed	IEC 60068-2-3
Kontakt type	1 NC
Slagfasthed	IK05, IK07
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	70 °C

