

MULTIFUNKTIONS SIGNALKONVERTER

til PT-100

750817

Multifunkt. Konv. PT100 24-240V UC 3tråd

- -50 °C...+400 °C
- Automatisk kalibrering
- 3-vejs galvanisk adskillelse 4 kV
- Multispænding 24-240 V AC / DC



PRODUKTBESKRIVELSE

Lütze flersignalkonverter med et bredt temperaturområde og mange muligheder for temperatur og signal. Udstyret kan som en af de eneste tilsluttes 240 Vac/dc. Se tabellen herunder for flere oplysninger.

Fortrådning

Konverteren er udviklet til PT-100 3-tråds. Hvis der anvendes 2-tråds følere, opspændes klemme 4 og 1. Det ønskede temperaturområde vælges med en drejeomskifter på konverterens side.

Signal

Udgangssignalet kan frit indstilles mellem 0(4)-20 mA eller 0-10 V DC med en DIP-omskifter. Efter valg af ind- og udgangssignaler er konverteren klar til brug. Intet behov for endelige justeringer. Konverteren har automatisk justering, hvilket sparer betydelig tid, og fjerner behovet for kostbare kalibreringsinstrumenter. 3-vejs galvanisk isolering, 4 kV, giver en god grænseflade mellem styring og feltmiljø, og multiindgangsspændingen gør konverteren enkel at opbevare.


TEKNISKE DATA

Indgang		
Føler	PT-100 3-tråds	
Temperaturområder	Se tabellen herunder	
Overførselsfrekvens	10 Hz	
Følerstrømstyrke	0,5 mA	
Indgangsimpedans	240 kΩ	
Udgang	Strømstyrke	Spænding
Valgfrie udgangssignaler	0/4-20 mA	0-10 V DC
Belastningsimpedans	Maks. 400 Ω	Min. 1 kΩ


Generelle data	
Forsyningsspænding	19,2-264 V AC/16,8-264 V DC
Effektforbrug	10 mA
Statusindikation	Gul lysdiode. Blinkende lysdiode indikerer et afbrudt kabel eller en kortslutning
Galvanisk isolering	3-vejs. 4 kV
Nøjagtighed	0,3 % ved 23 °C (fuld skala)
Linearitetsfejl	0,1 % (fuld skala)
Stigetid 10-90 %	130 ms
Reaktionstid	60 ms (nøjagtighed 1 %)
Temperaturkoefficient	<150 ppm pr. grad C. (fuld skala)
IP-klasse	IP20
Installationsvinkel	Alle vinkler er tilladte
Tilslutning	Skrue 0,14-2,5 mm ²
Driftstemperatur	-25 °C til +60 °C
Vægt	70 g
Overholder standarderne	EN 60721-3-3, EN55011, EN 61000-4-2/6, EN50178 Degree 2, overspændingskategori 3
Godkendelse	

MÅL


(mm)



TILSLUTNING



Indstillinger for omskifter/DIP-omskifter



BEST. NR.

Bestillingsnr.	Beskrivelse	Forsyningsspænding	Datablad
750817	Signalkonverter, flerfunksions til PT-100. 3-tråds	24-240 V AC/DC	Hent

SPECIFIKATIONER

Stigningstid (10-90%)	130 ms
Temperaturkoefficient	<150 ppm per grad C. (fullskala)
Indgangsimpedans	240 kΩ
Lastimpedans strøm	Max. 400 Ω
Lastimpedans spænding	Min. 1 kΩ
IP-klasse	IP20
Vægt	70 g
Tilslutningstværsnit min	0,14 mm ²
Tilslutningstværsnit maks	2,5 mm ²
Styrespænding DC max	264 V
Styrespænding DC min	16,8 V
Strømforbrug	10 mA
Styrespænding AC min	19,2 V
Styrespænding AC max	264 V
Temperaturområde fra	-50 °C
Temperaturområde til	400 °C
Godkendelser	CE, cULus, RoHS
Sensor strøm	0,5

S1	
Range	Pos.
-50 - 50°C	0
-50 - 100°C	1
-50 - 150°C	2
0 - 100°C	3
0 - 150°C	4
0 - 200°C	5
0 - 300°C	6
0 - 400°C	7

● → Switch On	S2			
Output	1	2	3	4
0-10V	●			
0-20mA		●		
4-20mA			●	

