

BACO®**BUZZER FOR Ø22,5MM**

L22VA03L

Summer 18-30 V AC/DC 80 dB pulserende eller fast ton

- Høj kapslingsklasse IP
- Lang levetid
- Både fast tone og pulstone

**PRODUKTBEKRIVELSE**

BACO's buzzer bruges som lydindikatorer i forskellige automationssystemer og maskiner samt produktionsprocesser.

Meget velegnet til applikationer, hvor du har brug for et klart og tydeligt signal.

Buzzeren har en lang levetid og lavt strømforbrug. Den er også meget kompakt. Afhængig af fortrådning kan du enten få en pulserende eller en konstant lyd.

SPECIFIKATIONER

Anbefalet tilspændingsmoment	3 Nm
Beskyttelsesklasse	II
Farve	Sort
Frekvens	50/60 Hz
Godkendelser	CE, CSA 22.2, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 62262, UL, UL 508
Højde	29,7 mm
IP-klasse	IP20, IP66, IP69, IP69K, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12
Isolationsmærkespænding	4 kV
Klimaresistens saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistens varme	IEC 60068-2-30
Klimaresistent luftfugtighed	IEC 60068-2-3
Længde	48,8 mm
Levetid elektrisk	30.000 h
Lydniveau	80 dB
Strukturel dybde	37,2 mm

Styrespænding AC/DC max	30 V
Styrespænding AC/DC min	18 V
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	85 °C
Temperaturområde til	70 °C
Vægt	0,02 g

