

PROGRAMMERBAR SIGNALKONVERTER

til temperatur

750340

PC Prog. MultiTemp.Conv .3-Way 24VDC


- 6,2 mm bred
- Universal udgang mA / V
- 3-vejs galvanisk adskillelse 2,5 kV
- Programmering via FDT/DTM software eller DIP switch.
- 24 V DC driftsspænding



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Lastimpedans strøm	Max. 700 Ω
Lastimpedans spænding	Min. 2 K Ω
IP-klasse	IP20
Tilslutningstværsnit min	0,14 mm ²
Tilslutningstværsnit maks	1,5 mm ²
Styrespænding DC max	30 V
Styrespænding DC min	16,8 V
Strømforbrug	18 mA
Forsyningsspænding	20-30 V DC
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	70 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	85 °C



Givare S1			Utgång			
1	2	3		4	5	6
*	*		P100	*	*	0-20mA
*	*		P1000	*	*	4-20mA
*	*		TE J	*	*	0-10V
*	*	*	TE K	*	*	±10V
*	*	*	TE S	*	*	±10V
*	*	*	TE T	*	*	0-5V
*	*	*	Wid. (Res.)	*	*	1-5V

Starttemperatur						Sluttemperatur						Sluttemperatur					
S1	S2					S2					S2						
7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	°C	3	4	5	6	7	8	°C
*	*	-200	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	625
*	*	-175	*	*	*	*	*	*	*	10	*	*	*	*	*	*	650
*	*	-150	*	*	*	*	*	*	*	20	*	*	*	*	*	*	675
*	*	-125	*	*	*	*	*	*	*	30	*	*	*	*	*	*	700
*	*	-100	*	*	*	*	*	*	*	40	*	*	*	*	*	*	725
*	*	-90	*	*	*	*	*	*	*	50	*	*	*	*	*	*	750
*	*	-80	*	*	*	*	*	*	*	60	*	*	*	*	*	*	775
*	*	-70	*	*	*	*	*	*	*	70	*	*	*	*	*	*	800
*	*	-60	*	*	*	*	*	*	*	80	*	*	*	*	*	*	825
*	*	-50	*	*	*	*	*	*	*	90	*	*	*	*	*	*	850
*	*	-40	*	*	*	*	*	*	*	100	*	*	*	*	*	*	875
*	*	-30	*	*	*	*	*	*	*	125	*	*	*	*	*	*	900
*	*	-20	*	*	*	*	*	*	*	150	*	*	*	*	*	*	925
*	*	-10	*	*	*	*	*	*	*	175	*	*	*	*	*	*	950
*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	200	*	*	*	*	*	*	975
										225	*	*	*	*	*	*	1000
										250	*	*	*	*	*	*	1025
										275	*	*	*	*	*	*	1050
										300	*	*	*	*	*	*	1075
										325	*	*	*	*	*	*	1100
										350	*	*	*	*	*	*	1125
										375	*	*	*	*	*	*	1150
										400	*	*	*	*	*	*	1175
										425	*	*	*	*	*	*	1200
										450	*	*	*	*	*	*	1225
										475	*	*	*	*	*	*	1250
										500	*	*	*	*	*	*	1275
										525	*	*	*	*	*	*	1300
										550	*	*	*	*	*	*	1325
										575	*	*	*	*	*	*	1350
										600	*	*	*	*	*	*	1375

