

**TPC-1581WP**

Panelmonteret industriPC

TPC1581WP-BASICDATA

- 15,6" skærm
- 16:9 wide multi touch
- IP66 i front
- Til plan montering

**PRODUKTBESKRIVELSE****SPECIFIKATIONER**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Antal CPU-kerner</b>     | 2                      |
| <b>Antal farver display</b> | 16,7                   |
| <b>Baggrundsbelysning</b>   | LED                    |
| <b>Bredde</b>               | 419,7 mm               |
| <b>Clock Speed</b>          | 1,7 GHz                |
| <b>CPU</b>                  | Core i3-4010U          |
| <b>Displayformat</b>        | 16:9                   |
| <b>Displaystørrelse</b>     | 15,6 "                 |
| <b>Dybde</b>                | 56,7 mm                |
| <b>Effektforbrug</b>        | 60 W                   |
| <b>Frontpanel tykkelse</b>  | 7 mm                   |
| <b>Godkendelser</b>         | CCC, CE, FCC, UL, BSMI |
| <b>Hukommelse RAM</b>       | 4 GB                   |
| <b>Hulmål</b>               | 412,4x261,7            |
| <b>Højde</b>                | 269 mm                 |
| <b>IP-klasse</b>            | IP66                   |
| <b>Kontrast</b>             | 500:1                  |
| <b>Luminans</b>             | 300 cd/m <sup>2</sup>  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Materiale frontramme       | Aluminium         |
| Materiale kapsling         | Zinkplateret stål |
| Skærmopløsning             | 1366x768          |
| Styrespænding              | 24 V DC           |
| Synsvinkel                 | 170/160           |
| Temperaturområde fra       | 0 °C              |
| Temperaturområde lager fra | -20 °C            |
| Temperaturområde lager til | 60 °C             |
| Temperaturområde til       | 55 °C             |
| Vægt                       | 6 kg              |

