

## MSI

### Castell stilstandsvagt

MSI-FSB-F-1D-3-24D  
Stilstandsvagt MSI, 24VDC



- Fysisk registrering af en bevægelig del – høj sikkerhed
- 2 NO udgange
- 1 NC udgang



### PRODUKTBESKRIVELSE

MSI enheden bruges, når en maskine har en udløbstid. Overvågningen udføres ved registrering direkte på den roterende del ved hjælp af to eksterne følere. Det er den sikreste måde, da man også overvåger transmissionen. Når nøglen drejes fra „RUN“ til „OFF“ stilling, brydes styrekredsen for den farlige maskinbevægelse. Når motoren så standser, aktiveres solenoiden og nøglen kan drejes fra „OFF“ stilling til „KEY FREE“ stilling og frigøres. I normal driftsmodus sidder den kodede nøgle fast i kontakten. Kun når motoren er standset, kan nøglen frigøres og bruges til f.eks. at åbne en dør.

### SPECIFIKATIONER

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Consumption              | 18 W         |
| Godkendelser             | CE           |
| I henhold til            | EMC, LVD, MD |
| IP-klasse                | IP65         |
| Kontaktspænding max      | 250 V        |
| Kontaktstrøm max         | 6 A          |
| Materiale kapsling       | Malet stål   |
| Materials Locks          | Messing      |
| Omgivelsestemperatur fra | -5 °C        |
| Omgivelsestemperatur til | 55 °C        |
| Vægt                     | 5 kg         |

