

STYREENHED

452.4/462,4

3004.5246

Sikkerhedsrelæ PLe, 24VDC, 1 klemliste

- 2 NO+1 CO udgang
- Sikkerhedskategori 3 iht. EN954-1
- Automatisk eller manuel nulstilling
- Fås med variabel forsyningsspænding



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt styreenhed med kun 22,5 mm hus til overvågning af klemmlister i farlige applikationer. Den er også egnet til brug på overvågede låger, som iht. standarden skal have relæer iht. sikkerhedskategori 3. En lav strøm sendes fra styreenhedens konnektorer (Z1 og Z2) gennem klemmlisten og der dannes en sluttet kreds via modstand (8.2 kΩ). Styreenhedens udgange bryder strømmen, hvis en/noget trykker på klemmlisterne og også efter en kortslutning eller åben kreds.

SPECIFIKATIONER

Effektforbrug	3 W
Kontaktspænding max	250 V AC/24 V DC
Kontaktstrøm max	4 A AC/DC
Forsyningsspænding	24 V DC
Tolerance max	10 %
Tolerance min	-15 %
Fuse output	4 A
Disconnection	15 ms
Cable length to clip list max	50 m (min. 0,5 m2)
Terminal Strip længde Max	100 m
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C

Omgivelsestemperatur til

55 °C

Montering

DIN-skinne

Godkendelser

CE, TÜV NORD

IP klasse tilslutning

IP20

IP-klasse hus

IP40

PL

e enl. SS-EN ISO 13849-1:2008

I henhold til

EMC, LVD, MD



