

STYREENHED

352.4/362.0

3003.5240Z2

Sikkerhedsrelæ PLe, 230VAC, 1 klemliste

- 2 NO+1 CO udgang
- Sikkerhedskategori 3 iht. EN954-1
- Automatisk eller manuel nulstilling
- En eller to indgange



PRODUKTBESKRIVELSE

Styreenhed til overvågning af klemmlister i farlige applikationer. Den er også egnet til brug på overvågede låger, som iht. standarden skal have relæer iht. sikkerhedskategori 3. En lav strøm sendes fra styreenhedens konnektorer (Z1 og Z2) gennem klemmlister og der dannes en sluttet kreds via modstand (8.2 kΩ). Styreenhedens udgange bryder strømmen, hvis en/noget trykker på klemmlisterne og også efter en kortslutning eller åben kreds.

Tekniske karakteristika

Afhængigt af sikkerhedskrav

- Tvangsførte kontakter
- Intern/ekstern redundans

Brugerfordele	Statusindikering
• Sikkerhedskategori 3 iht. EN954-1	● Klemliste aktiveret
• 2 NO og 1 CO udgang	● Fejl i sikkerhedskredsen
• Kontaktbelastning 4A	● Udgang aktiveret
• Lysdiode statusindikering	
• Overvågning af eksterne kontaktorer	

SPECIFIKATIONER

Effektforbrug	4 W
Kontaktspænding max	250 V AC/24 V DC

Kontaktstrøm max	6 A AC/2 A DC
Forsyningsspænding	230 V AC
Tolerance max	10 %
Tolerance min	-15 %
Fuse output	4 A
Disconnection	15 ms
Cable length to clip list max	50 m (min. 0,5 m ²)
Terminal Strip længde Max	100 m
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	55 °C
Godkendelser	CE, TÜV NORD
IP-klasse	IP65
PL	e enl. SS-EN ISO 13849-1:2008
I henhold til	EMC, LVD, MD



