



P53 ULTRALYDSSENSOR

Syrefast stål AISI 316L

P53-150M30PNOPCM12

Ultralydsføler M30 PNP NO 1500mm

- IP 68 / IP 69K
- Rækkevidde 150-1500 mm
- +80°C
- Analog eller digital udgang
- Sensorafstand 1500 mm med digital eller analog udgang



PRODUKTBESKRIVELSE

Med P53 Steel Head serien er produktporteføljen fra Pil udvidet til at omfatte en ultralydssensor i et fuldstændigt indkapslet rustfrit stålhus. Stålhovedet er bygget i komplet rustfrit stål (1.4404) og er dermed velegnet til brug i hårde omgivelser hvor støv, fugt og vanddamp er tilstede. Den høje grad af beskyttelse IP68 / IP69K muliggør dampstråle rengøring af sensoren. Med intervaller på op til 1500 mm, og temperaturområde på helt op til 80 °C kan P53 Steel Head anvendes i en bred vifte af applikationer, bl.a. i emballage- og fødevarerindustrien.

SPECIFIKATIONER

Distance max	1500 mm
Distance min.	150 mm
Elektrisk tilslutning	5-polet kontakt M12 stik
Forsyningsspænding DC max	28,8 V DC
Forsyningsspænding DC min	19,2 V DC
IP-klasse	IP68, IP69K
Materiale hus	Rustfrit stål
Operativ frekvens	7 Hz
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	80 °C
Type sensor	Ultralyd
Udgangsstrøm max	0,5 A



