

LYNKOBLING, EUROPÆISK STANDARD I RUSTFRIT STÅL

Serie 63 000

63192 1/4

Lynkobling, syrefast, indv. RG 1/4"

- DN 7,8mm
- Flowkapacitet 2250 l/min ved 6 bar
- Arbejdstryk 0-16 bar
- Max tryk 35 bar
- Temperaturområde -15 til 200°C



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 63000 er lynkoblinger lavet i rustfri stål AISI 316L. Aigneps multisocket er i stand til at tilslutte fire forskellige stik. Serie 63000 er i stand til at garantere høj performance med mange forskellige væsker i et bredt temperatur- og trykspektrum. Serien bruges i forbindelse med: - Pneumatiske applikationer - Trykluft og tryklyftværktøjer - Føde- og drikkevarer - Inerte gasser

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Konisk
Koblingstype	Multipresa
Materiale frikoblingsring	Rustfrit stål 316L
Materiale hus	Rustfrit stål 316L
Materiale håndtag	NBR
Materiale O-ring	FKM
Pakningsstørrelse	10 pc
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Tilslutning	G1/4
Trykområde max	16 bar
Trykområde min	0 bar

