



ELEKTRONISK PRESSOSTAT

Model 0520

0520470141001

El.pressostat 0-10 bar, 1xPNP, NO

- Keramisk målecelle
- Justérbar op til 250 bar
- Overtryksbeskyttet op til 20/200/500 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt elektronisk pressostat i galvaniseret stål med en keramisk målecelle for høj nøjagtighed. Meget lang levetid og enkel mekanisk opsætning af kontaktpunkt ved hjælp af potentiometer. Justérbar hysteres ab fabrik 2...95 % af arbejdsområde.

Optioner:

- Pakning i EPDM eller Viton

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	DIN
EMC	EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-2
Forsyningsspænding DC max	36 V DC
Forsyningsspænding DC min	15 V DC
Funktion	Normalt åben
Hysteres	0,5 bar
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	1,4 A
Levetid mekanisk	5 mio skift
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte del	Aluminium, NBR
Materiale membran	Keramisk

Max tryk	20 bar
Medietemperatur fra	-30 °C
Medietemperatur til	100 °C
Omgivelsestemperatur fra	-30 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Responstid	4 ms
Spænding DC max	36 V
Spænding DC min	18 V
Trykområde	0..10 bar bar
Tryktilslutning	G1/4 indvendig
Type pressostat	Elektronisk
Udgangssignal	PNP
Vægt	240 g

