

PRESSOSTAT FOR MEGET LAVT TRYK

Model 1481

1481P-125

Pressostat 5-125 mbar, G1/4, DIN stik

- DIN-stik
- Arbejdsområde fra 5 til 400 mbar
- Lav hysteres
- Mikroswitch



PRODUKTBESKRIVELSE

Kraftig pressostat med metalmembran. Kontaktpunkterne indstilles med en justeringsskrue under dækslet. Huset er lavet af støbejern og tryktilslutning i messing. Pressostaten er egnet til industrielle applikationer i krævende omgivelser med høje krav til funktion og nøjagtighed.

Optioner:

- R1/8" tryktilslutninger
- Udvendig knap til manuel nulstilling
- To individuelt justerbare kredsløb
- Beskyttelse mod aggressive medier
- Overtryksbeskyttet op til 7 bar
- Kan leveres med skalavisning
- Justérbar hysteres

SPECIFIKATIONER

Funktion	Vekslende kontakt
Gentagelsesnøjagtighed	2 %
Hysteres	0,0025 bar
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	10 A
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte del	Kobberlegering, PTFE
Materiale membran	Kobberlegering
Materiale tætninger	PTFE
Max arbejdsområde	0,125 bar
Min arbejdsområde	0,005 bar

Spænding max	250 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	85 °C
Tilslutning	1/4 BSP
Type pressostat	Høj nøjagtighed
Vægt	0,9 kg

