

FLOWKONTAKT TIL HØJT FLOW

Model CRG

CRG-025HMS

Flowkontakt paddel, DN25-DN300, MS

- Til væsker op til 11 bar
- Flow 0,6-290 m³/t vand
- Messing eller rustfrit stål
- Lavt tryktab



PRODUKTBESKRIVELSE

Model CRG med microswitch er en universel flowkontakt i messing eller rustfrit stål. Samme kontakt kan anvendes til flere forskellige rørstørrelser ved at bruge én eller flere padler. Fire padler i forskellige længder medfølger. Bemærk, at man ikke kan bruge eksempelvis paddel 3 alene, paddel 1 og 2 skal også være monteret og så fremdeles.

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	PG11
Funktion	Paddel, microswitch
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	15 A
Materiale bælg	Tombak
Materiale bundplade	Forzinket stål
Materiale kappe	ABS-plast
Materiale paddle	Rustfrit stål 316Ti
Materiale tilslutning	Messing
Max afvigelse	±15 %
Max flow	165,7 m ³ /h
Medietemperatur til	120 °C
Min flow	0,6 m ³ /h
Pipe dimension max	200 mm

Pipe dimension min	25 mm
Spænding AC max	250 V
Tilslutning	G1 M
Trykområde max	11 bar
Tryktab	Ca. 0,08 bar ved max flow
Type flowkomponent	Flowkontakter
Vægt	0,95 kg
Viskositet	1 cSt

