

DIN FORM A VENTILSTIK - FRA MOLEX

Standard stik med "DIN A" tilslutning

182M0TC4B1

DIN A stik M20x1,5 2p+j C4 gul LED 24V

- Med eller uden LED, diode og transientbeskyttelse
- Glasfiberforstærket hus i høj eller lav version
- Roterbar indsats
- EN175301-803 (DIN43650)-A



PRODUKTBESKRIVELSE

Vi leverer stik fra den globale og anerkendte leverandør indenfor elektriske løsninger Molex. Molex har i mere end 75 år produceret bl.a. stik af højeste kvalitet. Udover deres meget brede program kan de desuden specialfremstille stort set alt.

SPECIFIKATIONER

Beskyttelseskredsløb	C4: LED + varistor
Contact resistance	≤15 mΩ
Driftsspænding	24 V AC/DC
Farve hus	Transparent
Farve lysdiode	Grøn
IP-klasse	IP65
Kabeldiameter maks	10 mm
Kabeldiameter min	8 mm
Kabelgennemføring	M20x1,5
Ledertværsnit max	1,5 mm ²
LED-indikering	Ja
Materiale	Polyamid
Materiale pakning	NBR
Skrue og pakning	Profil NBR pakning & skrue
Strøm maks	16 A
Temperaturområde fra	-40 °C

