

## DIN FORM A VENTILSTIK - FRA MOLEX

Standard stik med "DIN A" tilslutning

18209N210HP

Din A stik 2-pol+jord PG9 i pose

- Med eller uden LED, diode og transientbeskyttelse
- Glasfiberforstærket hus i høj eller lav version
- Roterbar indsats
- EN175301-803 (DIN43650)-A



### PRODUKTBEKRIVELSE

Vi leverer stik fra den globale og anerkendte leverandør indenfor elektriske løsninger Molex. Molex har i mere end 75 år produceret bl.a. stik af højeste kvalitet. Udover deres meget brede program kan de desuden specialfremstille stort set alt.

### SPECIFIKATIONER

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Beskyttelseskredsløb | Intet kredsløb             |
| Contact resistance   | ≤15 mΩ                     |
| Driftsspænding       | 250 V AC/300 V DC          |
| Farve hus            | Sort                       |
| IP-klasse            | IP65                       |
| Kabeldiameter maks   | 8 mm                       |
| Kabeldiameter min    | 6 mm                       |
| Kabelgennemføring    | PG9                        |
| Ledertværsnit max    | 1,5 mm <sup>2</sup>        |
| LED-indikering       | Nej                        |
| Materiale            | Polyamid                   |
| Materiale pakning    | NBR                        |
| Skrue og pakning     | Profil NBR pakning & skrue |
| Strøm maks           | 16 A                       |