

DIN FORM A VENTILSTIK - FRA MOLEX

Standard stik med "DIN A" tilslutning

18211N21

Din A stik 2-pol+jord PG11, sort

- Med eller uden LED, diode og transientbeskyttelse
- Glasfiberforstærket hus i høj eller lav version
- Roterbar indsats
- EN175301-803 (DIN43650)-A



PRODUKTBESKRIVELSE

Vi leverer stik fra den globale og anerkendte leverandør indenfor elektriske løsninger Molex. Molex har i mere end 75 år produceret bl.a. stik af højeste kvalitet. Udover deres meget brede program kan de desuden specialfremstille stort set alt.

SPECIFIKATIONER

Beskyttelseskredsløb	Intet kredsløb
Driftsspænding	250 V AC/300 V DC
Farve hus	Sort
IP-klasse	IP65
Kabeldiameter maks	10 mm
Kabeldiameter min	8 mm
Kabelgennemføring	PG11
Konstruktion	DINA 43650
Ledertværsnit max	1,5 mm ²
LED-indikering	Nej
Manufacturer Part No	1210230278
Materiale	Polyamid
Materiale pakning	NBR
Skrue og pakning	Profil NBR pakning & skrue
Strøm maks	16 A
Temperaturområde fra	-40 °C

