

DIN FORM A VENTILSTIK - FRA MOLEX

Standard stik med "DIN A" tilslutning

18209TC4G1

DIN A stik PG9, 2p+jord, gul led, 12V

- Med eller uden LED, diode og transientbeskyttelse
- Glasfiberforstærket hus i høj eller lav version
- Roterbar indsats
- EN175301-803 (DIN43650)-A



PRODUKTBESKRIVELSE

Vi leverer stik fra den globale og anerkendte leverandør indenfor elektriske løsninger Molex. Molex har i mere end 75 år produceret bl.a. stik af højeste kvalitet. Udover deres meget brede program kan de desuden specialfremstille stort set alt.

SPECIFIKATIONER

Beskyttelseskredsløb	C4: LED + varistor
Driftsspænding	12 V AC/DC
Farve hus	Transparent
Farve lysdiode	Gul
IP-klasse	IP65
Kabeldiameter maks	8 mm
Kabeldiameter min	6 mm
Kabelgennemføring	PG9
Konstruktion	DINA 43650
Ledertværsnit max	1,5 mm ²
LED-indikering	Ja
Manufacturer Part No	1210641317
Materiale	Polyamid
Materiale pakning	NBR
Skrue og pakning	Profil NBR pakning & skrue
Strøm maks	16 A

Temperaturområde fra

-40 °C

Temperaturområde til

90 °C

