

DIN FORM A VENTILSTIK - FRA MOLEX

Standard stik med "DIN A" tilslutning

53211NR051

DIN A stik PG11, 2p+jord, R0, 230V AC

- Med eller uden LED, diode og transientbeskyttelse
- Glasfiberforstærket hus i høj eller lav version
- Roterbar indsats
- EN175301-803 (DIN43650)-A



PRODUKTBEKRIVELSE

Vi leverer stik fra den globale og anerkendte leverandør indenfor elektriske løsninger Molex. Molex har i mere end 75 år produceret bl.a. stik af højeste kvalitet. Udover deres meget brede program kan de desuden specialfremstille stort set alt.

SPECIFIKATIONER

Beskyttelseskredsløb	R0: Ensretter + varistor
Driftsspænding	230 V AC
Farve hus	Sort
Farve lysdiode	Rød
IP-klasse	IP65
Kabeldiameter maks	10 mm
Kabeldiameter min	8 mm
Kabelgennemføring	PG11
Konstruktion	DINA 43650
Ledertværsnit max	1,5 mm ²
LED-indikering	Ja
Manufacturer Part No	1210640979
Materiale	Polyamid
Materiale pakning	NBR
Skrue og pakning	Profil NBR pakning & skrue
Strøm maks	16 A

Temperaturområde fra

-40 °C

Temperaturområde til

90 °C

