

PILOTVENTIL, 3/2-FUNKTION

Serie 190

19000014

Ventil 3/2 NC 24V DC uden stik

- Flow 700 l/min
- Spolen er roterbar 360°
- Manuel låsbar
- Modulopbygget på subbase



PRODUKTBESKRIVELSE

Passer som en pilotventil til ISO1-, ISO2- og ISO3-ventiler, men kan også bruges som en ekstern styringsventil, hvis den monteres på vores enkelt- eller modulopbyggelige subbaser. Med disse subbaser kan du samle ventilblokke til enhver applikation. Spolen har dobbeltspænding og er sikkert fastgjort med en fjederklips for nem udskiftning. Ventilen kan også bestilles uden en spole og suppleres med løs spole med forskellig tilslutningsspænding.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	Elstyret
Vægt	0,18 kg
IP-klasse	IP65
Montering	Bundplade
Manuel drift	Ja
Tilkoblingsport 3	M5
Flowkoefficient	1,2
Materiale kortslutningsring	Kobber
Funktion	3/2, Elstyret med fjederretur, Normalt lukket
Differenstryk min	0 bar
Temperaturområde til	60 °C
Materiale stempel	Rustfrit stål
Slukningsforsinkelse	5 ms

Materiale stempelrør	Rustfrit stål
Max tryk	16 bar
Effektforbrug	3 W
Materiale spole	Termoplast
Materiale tætninger	NBR
Max flow	84 l/min
Temperaturområde fra	-10 °C
Differenstryk max	10 bar
Materiale indvendige dele	Rustfrit stål
Gennemløb	1,6 mm
Spænding DC	24 V
Materiale hus	PA



