

NIVEAUKONTAKT TIL SIDEMONTERING

Model L-O, L-S

L1-00.0002.7701
Niveaukontakt G1½ RF



- For overvågning af væskenniveau
- 1-6 kontaktpunkter
- Messing eller rustfrit stål

PRODUKTBESKRIVELSE



Niveaukontakt for sidemontering med op til 6 kontaktpunkter. Den kan med fordel anvendes i applikationer, hvor der ikke er plads til montering oppefra.

Optioner:

- Atex-udførelse
- N/O, N/C eller SPDT
- Elektrisk tilslutning: DIN-stik, kabelforskrumning med indstøbt kabel, terminalhus (afhængigt af antal kontaktpunkter)

SPECIFIKATIONER

Brydestrøm max	1,3 A
Densitetsområde min	0,55 g/cm ³
Funktion	Flyder og reedkontakt
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	80 VA
Materiale	Rustfrit stål
Materiale flyder	Rustfrit stål 316
Materiale tilslutning	Rustfrit stål 316
Montage	Sidemonteret
Spænding AC max	250 V
Temperaturområde til	105 °C
Type niveaumåler	Sidemonteret



Size	Dimensions (mm)			
	529	532	541	552
	Ø30 x 32	Ø30 x 32	Ø41 x 35	Ø52
A min.	60	60	60	80
A1 min.	60	60	60	80
B	25	25	35	40
C	45	45	65	75
Number of contacts max.	6	4	6	6
D max.	24	24	30	35