



PROPORTIONALVENTIL 3/8"

Serie 202, POSIFLOW

SCE202A023VS3

Proportionalventil 2/2 NC RG 3/8" 24V DC

- Strømløs lukket
- Stort flow
- Arbejdstryk 0 til 4 bar
- Hus i messing eller rustfrit stål



PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Differenstryk luft max	4 bar
Differenstryk min	0 bar
Differenstryk vakuum max	1 bar
Effektforbrug	8 W
Flowkoefficient	0,24
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt lukket
Følsomhed	<2%
Gennemløb	3,2 mm
IP-klasse	IP65
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale glidering	PTFE
Materiale sæde	Messing
Materiale spole	Epoxy
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale stempelrør	Rustfrit stål

Materiale tætninger	FPM
Materiale ventilhus	Messing
Max flow	4 l/min
Max tryk	35 bar
Medietemperatur fra	-10 °C
Medietemperatur til	90 °C
Spænding DC	24 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	75 °C
Tilslutning	3/8 BSP
Vægt	0,5 kg
Viskositet max	21 cSt

