

PRESSOSTAT TIL BLOK

Model 0159

0159426141001

Pressostat 0,2-2 bar, G1/4F, SPDT, NBR



- Udvendig justering
- Spænding op til 250 V
- Kontaktpunkt justerbart under drift
- Overtryksbeskyttet op til 600 bar

PRODUKTBESKRIVELSE

Robust og kompakt pressostat i aluminium med udvendig stilleskrue til indstilling af kontaktpunkt. Primært egnet til hydraulikapplikationer, men også egnet til andre applikationer, hvor udvendig justering er et krav. Meget god overtryksbeskyttelse. Med PG forskruring.

Optioner:

- Membran og pakninger i EPDM eller Viton

SPECIFIKATIONER

Contact load max ac	2,5 A
Contact load max dc	0,3 A
Elektrisk tilslutning	PG9 kabel forskruring
Funktion	Vekslende kontakt
Godkendelser	CE, RoHS II
IP-klasse	IP65
Levetid mekanisk	1 mio skift
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte del	Aluminium, NBR
Materiale membran	NBR
Max afvigelse	±0,2-0,3
Max antal ændringer pr. minut	200

Max arbejdsområde	2 bar
Max tryk	200 bar
Medietemperatur fra	-40 °C
Medietemperatur til	100 °C
Min arbejdsområde	0,2 bar
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Spænding AC/DC maks	250 V
Tryktilslutning	G1/4 indvendig
Type pressostat	Blokmontage
Vægt	240 g

