

VAKUUMEJEKTOR

Serie GVR

GVR14S

Ejektor, 85%, 1,4 mm, indv. RG 1/4"

- Centraliseret forsyning til flere sugekopper
- Meget kompakt
- Lav vægt
- Tilslutning til vakuumswitch



PRODUKTBESKRIVELSE

GVR er en lille kompakt aluminium ejektor. På trods af sine små dimensioner får du en ejektor med høj ydeevne. Ejektoren kan monteres direkte på sugekoppen, men den har også kapacitet til at drive flere sugekopper. Med den gennemgående lyddæmper får du en ejektor, der bliver upåvirkelig af støj og partikler indeholdt i luften eller på materialet der håndteres. Ejektorhusets dimensioner er kun 15,6x27x20 mm (bxhxd) og vægten er kun 40g. Tilslutning til blæser og / eller vakuummåler er i ejektorhuset. Effektivitetseksempel: Det tager kun 1,3 sekunder for ejektoren at opnå 70% vakuum i et volumen på 1 liter. Volumen af 4 sugekopper med en diameter på 50 mm og en samlet 5 m slange med en indre diameter på 6 mm er ca. 0,2 liter. Tiden til 70% vakuum bliver så ca. 0,25 s.

SPECIFIKATIONER

Air Consumption	108 NI/min
Forsyningstryk max	6 bar
Forsyningstryk min.	2 bar
Gennemløb	1,4 mm
Materiale	Anodiseret aluminium
Materiale indvendige dele	Messing
Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Vacuum Flow	64 NI/min
Vægt	40 g
Vakuum niveau	85 %



