

PRESSOSTAT, MESSING

Model 0167

0167403121008

Pressostat 0,1-1 bar, R1/8, NO, NBR, MS

- Spænding op til 42 V
- Spadestik
- Lukker eller åbner



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt pressostat i messing med direkte virkende stiksystem, hvilket betyder, at to metalplader skubbes sammen mekanisk, når det indstillede tryk er nået. Lille hysteres, som ikke kan indstilles. Blandt andre applikationer gør materialet den egnet til vand. Kun til spænding op til 42 V.

Optioner:

- Andre gevind: Konisk tilslutning M10x1, konisk R 1/2", G 1/4" eller G 1/8"
- Membran og pakninger i EPDM eller Viton
- Med skrueterminaler

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	AMP-stift 6,3x0,8 mm
Funktion	Normalt åben
Godkendelser	CSA US, RoHS II
IP-klasse	IP00
Kontaktbelastning max	4 A
Levetid mekanisk	1 mio skift
Materiale hus	Messing
Materiale medieberørte del	Messing, NBR
Materiale membran	NBR
Max afvigelse	±0,2
Max antal ændringer pr. minut	200
Max arbejdsområde	1 bar

Max tryk	35 bar
Medietemperatur fra	-30 °C
Medietemperatur til	100 °C
Min arbejdsområde	0,1 bar
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Spænding AC/DC maks	42 V
Spænding AC/DC min	10 V
Tryktilslutning	R1/8
Type pressostat	Høj nøjagtighed
Vægt	70 g

