



MAGNETVENTIL, SERVOSTYRET. 3/8" - 2".

Serie 238, 2/2-vejs, normalt lukket/åben

SCE238D001

Magnetventil 2/2 NC RG 3/8" 230V 50-60Hz

- Klassisk "Vandventil" i meget høj kvalitet.
- 100% testet og garanteret til 30.000 driftstimer.
- Op til 2" i størrelse og mulighed for rustfrit stål (AISI 316L)
- Arbejdstryk fra 0,35 bar til 16 bar.



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne serie af magnetventiler er velegnet til at lukke eller åbne for vand eller gas til systemer. På grund af det servostyrede design kan ventilen fungere under forholdsvis stort tryk og forbruger kun lidt strøm ved aktivering. Ventilen benyttes f.eks. til kølesystemer, pulverlakering, vandautoklaver, bageovne, luftkompressorer, vanddosering og vandingssystemer, industrivaskesystemer, svejsemaskiner, jacuzzi- og swimmingpoolsystemer, toiletsystemer, vandbehandling, bilvaske, brandslukningssystemer, storkøkkener og meget mere.

Fås i størrelserne: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2". Mulighed FPM- og EPDM-pakninger

Bemærk at denne ventil kræver et minimum differenstryk for at fungere.

SPECIFIKATIONER

Differenstryk luft max	10 bar
Differenstryk max	10 bar
Differenstryk min	0,3 bar
Differenstryk vand max	10 bar
Effektforbrug	4 W
Flowkoefficient	2,4
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt lukket
Gennemløb	12 mm
Godkendelser	CSA, UL
IP-klasse	IP65

Manuel drift	Nej
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale membran	NBR
Materiale sæde	Messing
Materiale spole	Epoxy
Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale stempelrør	Rustfrit stål
Materiale ventilhus	Messing
Max flow	40 l/min
Max tryk	16 bar
Medietemperatur fra	-10 °C
Medietemperatur til	85 °C
Responstid ind	25 ms
Responstid ud	40 ms
RSK-nummer	4528049
Spænding AC	230 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilslutning	3/8 BSP
Type ventil	Magnetventil
Vægt	0,4 kg
Viskositet max	40 cSt