



## PNEUMATIKVENTIL, 5/2 ELLER 5/3-FUNKTION

Serie 519

51900002

Ventil 5/2, M5, 24V AC

- Flow 175 l/min
- Effektoptag på 1,6 W
- Ventil bredde 15 mm
- Enkeltstående eller modulopbygget på subbase
- 5/2 eller 5/3-funktion



### PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt ventil egnet til styring af mindre cylindre op til 25-40 mm i diameter. Ventilerne kan monteres på en subbase eller bruges enkeltstående. Ventilen leveres komplet med spole og 15x15 mikro-kabelstik til kabeldiameter 4-6 mm. Kabelstikket kan drejes 90° eller 180° for optimal ledningsføring.

### SPECIFIKATIONER

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type ventil                 | Elstyret                |
| Responstid ind              | 30 ms                   |
| Responstid ud               | 20 ms                   |
| Vægt                        | 0,085 kg                |
| IP-klasse                   | IP65                    |
| Montering                   | Ingen                   |
| Manuel drift                | Nej                     |
| Funktion 2                  | Luftdifferentiale retur |
| Flowkoefficient             | 2,5                     |
| Materiale kortslutningsring | Kobber                  |
| Differenstryk min           | 1,5 bar                 |
| Tilslutning                 | M5                      |
| Temperaturområde til        | 50 °C                   |
| Materiale stempel           | Rustfrit stål           |
| Materiale stempelrør        | Rustfrit stål           |
| Max tryk                    | 8 bar                   |
| Effektforbrug               | 1,6 W                   |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Funktion 1</b>                | 5/2                  |
| <b>Materiale spole</b>           | Termoplast           |
| <b>Materiale tætninger</b>       | NBR                  |
| <b>Max flow</b>                  | 175 l/min            |
| <b>Temperaturområde fra</b>      | 5 °C                 |
| <b>Differenstryk max</b>         | 8 bar                |
| <b>Materiale indvendige dele</b> | Messing, Polyamid    |
| <b>Gennemløb</b>                 | 2,5 mm               |
| <b>Materiale hus</b>             | Anodiseret aluminium |
| <b>Spænding AC</b>               | 24 V                 |
| <b>Materiale ventilhus</b>       | Anodiseret aluminium |

