

VAKUUMEJEKTOR

Serie LEMAX

LEMAX90X14S

Ejektor, 90%, 1,4 mm, NC, afblæs + vagt

- Integreret trykregulator
- Med ASC (Air Saving Control)
- Lavt luftforbrug
- Lavt lydniveau



PRODUKTBESKRIVELSE

LEMAX indeholder et komplet vakuumsystem med energibesparende funktion i et kompakt design. Med andre vakuuminjektorer skal systemet ofte suppleres med yderligere produkter: Reguleringsventil, trykregulator, vakuumbeskyttelse, afblæsningskredsløb mv. Alt dette er integreret i LEMAX! Den er også udstyret med ASC - Air Saving Control, som betyder, at ejektoren løbende måler på vakuumniveauet. Hvis niveauet falder starter ejektoren op og ellers opretholdes vakuumniveauet med en kontraventil. Denne funktion virker kun på tætte materialer, men giver en høj energibesparelse med hensyn til lavt luftforbrug. Du får også et mere behageligt miljø, da enheden er ret stille i lange perioder. For porøse materialer fungerer enheden som almindelig ejektor, der kontinuerligt skaber vakuum, så længe kontrolventilen er åben.

SPECIFIKATIONER

Air Consumption	90 NI/min
Blowing	Ja
Forsyningsspænding	24 V DC
Forsyningstryk max	8 bar
Forsyningstryk min.	4 bar
Funktion	Normalt lukket
Gennemløb	1,4 mm
IP-klasse	IP65
Materiale	PA6.6
Materiale indvendige dele	Aluminium, Messing
Materiale tætninger	NBR
Montage	Single montering

Omgivelsestemperatur fra	10 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
Sound level	68 dBA
Vacuum Flow	70 NI/min
Vacuum switch	Ja
Vægt	130 g
Vakuu niveau	90 %
Working frequency max	4 Hz

