



L-KOBLING, ROTERBAR, UDVENDIGT GEVNIND

Serie 57 000

57116 4-M5

L-kobling, roterbar, Ø4 mm, M5




- Krop og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (kan også fås med EPDM)
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 57000 er i metal som giver robusthed og høj performance. Serie 57000 er specielt velegnet til miljøer med stærke vibrationer, slid eller gnister fra svejsning. Serien bruges i forbindelse med: - Robotteknik - Bilsvejsning - Tung industri fx jernbane - Pneumatik automation - Kølevand - Vakuum applikationer - Glycerol (med EPDM)

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Metrisk
Materiale body	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Forniklet messing
Materiale pakning	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	M5
Trykområde max	80 bar
Trykområde min	-0,99 bar



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
57116-4-M5	M5	5,4	18,0	16,1	9	8	10
57116-4-1/8	1/8	6	18,0	16,4	9	13	10
57116-4-1/4	1/4	8	18,0	18,1	9	16	10
57116-5-M5	M5	5	20,0	18,3	11	11	12,5
57116-5-1/8	1/8	6	20,0	18,1	11	13	12,5
57116-6-M5	M5	5	21,0	18,3	11	11	12,5
57116-6-1/8	1/8	6	21,0	18,1	11	13	12,5
57116-6-1/4	1/4	8	21,0	19,8	11	16	12,5
57116-6-M12X1	M12x1	8	20,0	19,6	11	16	12,5
57116-6-M12X1.25	M12x1.25	8	20,0	20,7	11	16	12,5
57116-6-M12X1.5	M12x1.5	8	20,0	20,7	11	16	12,5
57116-8-1/8	1/8	6	22,5	20,1	12	13	14,5
57116-8-1/4	1/4	8	22,5	20,3	12	16	14,5
57116-8-3/8	3/8	9	22,5	22,3	12	20	14,5
57116-8-1/2	1/2	10	22,5	23,8	12	22	14,5
57116-8-M12x1.5	M12x1.5	10	22,5	21,2	12	25	14,5
57116-10-1/4	1/4	8	26,5	24,3	14	16	17,5
57116-10-3/8	3/8	9	26,5	23,8	14	20	17,5
57116-10-1/2	1/2	10	26,5	25,3	14	25	17,5
57116-12-3/8	3/8	9	31,3	25,8	16	20	21,5
57116-12-1/2	1/2	10	31,3	27,3	16	25	21,5
57116-14-3/8	3/8	9	31,3	26,3	16	20	21,5
57116-14-1/2	1/2	10	31,3	27,8	16	25	21,5