



KONTRADRØVLEVENTIL MED SKRUE, UDVENDIGT GEVIND, TIL CYLINDER

Serie Functions

55900 12-3/8

Kontradrvøle, cylinder, Ø12 mm, RG 3/8"

- Krop i forniklet messing
- Trykområde op til 10 bar
- Temperaturområde -20 til 80°C
- Monteres på cylindre
- Justering med skruetrækker



PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Functions" er designet til at løse specifikke opgaver inden for pneumatik. Det er muligt at få komponenter i en lang række materialer, som giver en bred anvendelse af serien. Materialer er messing, rustfrit stål, technopolymer, aluminium. Blandt funktionerne er bl.a. flowregulatorer, trykregulatorer, kontradrvøleventiler og hurtigtømningsventiler. Serien bruges i forbindelse med: - Pneumatisk automation - Bilindustri - Føde- og drikkevarer - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Swift fit
Materiale body	PA
Materiale frikoblingsring	Acetal, sort
Materiale justeringsskrue	Forniklet messing
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	12 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	G3/8
Trykområde max	10 bar
Trykområde min	1 bar

