



FILTERREGULATOR

Serie 105

34225201

Filterregulator M105, RG 1/8", 25µm

- Trykregulering og filtrering af luft og neutrale gasser
- Reguleringsområde 0,5-8 bar
- Flowkapacitet op til 650 l/min
- Filtrering af 0,5µm og 0,25µm
- Tilslutninger G1/8" og G1/4"



PRODUKTBESKRIVELSE

En filterregulator er en overkommelig og pladsbesparende kombination af trykregulator og luftfilter. Regulatoren reducerer forsyningsstrykket og stabiliserer systemtrykket til den indstillede værdi. Filteret tager sig af faste og flydende forurenende stoffer i luften, såsom støvpartikler og kondensat. Ved god filtrering forhindres funktionsfejl og slitage af trykluftskomponenter minimeres.

SPECIFIKATIONER

Forsyningstryk max	12 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Hysterese	0,35 bar
Materiale filter	Polyetylen
Materiale hus	Glasfiberisoleret, PA
Materiale indvendige dele	Messing, PA
Materiale sæde	NBR
Materiale skrue	PA
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale tætninger	NBR
Max flow	550 l/min
Reguleringsområde max	8 bar
Reguleringsområde min	0,5 bar
Temperaturområde fra	0 °C

Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning	G1/8
Tilslutning manometer	G1/8
Vægt	0,38 kg

