

DIFFERENSPRESSOSTAT

Model 1382 / 1482

1482P-125

Diff.pressostat 5-125 mbar, 2xG1/8F, DIN

- Stik DIN43650
- Differenstryk fra 5 mbar
- Justerbar under drift
- Lav hysteres



PRODUKTBESKRIVELSE

Kraftig differenspressostat med metalmembran. Kontaktpunkterne indstilles med en justeringsskrue under dækslet. Kassen er lavet af støbejern og tryktilslutning i messing. Pressostaten er egnet til industrielle applikationer i krævende omgivelser med høje krav til funktion og nøjagtighed. Et stort antal specielle funktioner kan integreres i trykvagten.

Optioner:

- Udvendig knap til manuel nulstilling
- To individuelt justerbare kontakter
- Justerbar hysteres
- Pneumatisk udgangssignal
- Kan leveres med skala
- Beskyttelse mod aggressive medier
- Højere temperaturmodstand
- Stik med LED

SPECIFIKATIONER

Funktion	Vekslende kontakt
Gentagelsesnøjagtighed	2 %
IP-klasse	IP65
Koblingsforskel	2,5 mbar
Kontaktbelastning max	10 A
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte del	Kobberlegering, Messing
Materiale membran	Kobberlegering
Materiale tætninger	NBR
Max arbejdsområde	0,125 bar

Max tryk	14 bar
Min arbejdsområde	0,005 bar
Spænding max	250 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	85 °C
Tilslutning	G1/8 indvendig
Vægt	1,2 kg

