

## DIN FORM C VENTILSTIK - FRA MOLEX

Standard stik med "DIN C" / "DIN C industriel"  
tilslutning

05207W62SA  
DIN C stik PG7 (8mm) CSA/UL 2p+j 0-250V

- Med eller uden LED og transientbeskyttelse
- Glasfiberforstærket hus
- Drejbar indsats
- EN175301-803 (DIN43650-C Industri/-C)



### PRODUKTBESKRIVELSE

Vi leverer stik fra den globale og anerkendte leverandør indenfor elektriske løsninger Molex. Molex har i mere end 75 år produceret bl.a. stik af højeste kvalitet. Udover deres meget brede standardprogram kan de specialfremstille stort set alt. DIN C stikket kaldes også microstik og bruges typisk til meget små ventiler.

### SPECIFIKATIONER

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Beskyttelseskredsløb | Intet kredsløb           |
| Contact resistance   | ≤15 mΩ                   |
| Driftsspænding       | 250 V AC/300 V DC        |
| Farve hus            | Sort                     |
| IP-klasse            | IP65                     |
| Kabeldiameter maks   | 6 mm                     |
| Kabeldiameter min    | 4 mm                     |
| Kabelgennemføring    | M16x1,5                  |
| Ledertværsnit max    | 0,75 mm <sup>2</sup>     |
| LED-indikering       | Nej                      |
| Materiale            | Polyamid                 |
| Materiale pakning    | NBR                      |
| Skrue og pakning     | Flad NBR pakning & skrue |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Strøm maks           | 10 A   |
| Temperaturområde fra | -40 °C |
| Temperaturområde til | 90 °C  |

