

DIN FORM C VENTILSTIK - FRA MOLEX

Standard stik med "DIN C" / "DIN C industriel"
tilslutning

05307N62
DIN C stik (8mm) PG7, 3p+jord, 0-250V

- Med eller uden LED og transientbeskyttelse
- Glasfiberforstærket hus
- Drejbar indsats
- EN175301-803 (DIN43650-C Industri/-C)



PRODUKTBESKRIVELSE

Vi leverer stik fra den globale og anerkendte leverandør indenfor elektriske løsninger Molex. Molex har i mere end 75 år produceret bl.a. stik af højeste kvalitet. Udover deres meget brede standardprogram kan de specialfremstille stort set alt. DIN C stikket kaldes også microstik og bruges typisk til meget små ventiler.

SPECIFIKATIONER

Beskyttelseskredsløb	Intet kredsløb
Contact resistance	≤15 mΩ
Driftsspænding	250 V AC/300 V DC
Farve hus	Sort
IP-klasse	IP65
Kabeldiameter maks	6 mm
Kabeldiameter min	4 mm
Kabelgennemføring	PG7
Ledertværsnit max	0,75 mm ²
LED-indikering	Nej
Manufacturer Part No	121023-0094
Materiale	Polyamid
Materiale pakning	NBR

Skrue og pakning	Flad NBR pakning & skrue
Strøm maks	10 A
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	90 °C

