

SLANGENIPPEL, UDVENDIGT GEVIND

Serie Adapters

3040 6-1/8

Slangenippel, Ø6 mm, udv. RG 1/8"

- Forniklet messing
- Trykområde op til 150 bar
- Temperaturområde op til +300 °C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Adapters" er Aigneps største serie og består af en række forniklede messing fittings. Der er utallige mulige konfigurationer med de forskellige størrelser i nipler, reduktioner, propper, slange-adaptore, aluminiums manifold samt lyddæmpere i forskelligt materiale. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser, damp og andre væsker - Vakuumpplikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Konisk
Materiale body	Forniklet messing
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	6 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilslutning	G1/8
Trykområde max	150 bar
Trykområde min	-0,99 bar



	A	A1	B	C	L	DH
3040 6-18	6	7.6	19.5	7.5	32.0	12
3040 6-14	6	7.6	19.5	7.5	26.5	14
3040 7-18	7	9.8	19.5	7.5	32.0	12
3040 7-14	7	9.8	19.5	7.5	26.5	14
3040 8-18	8	9.8	19.5	7.5	32.0	12
3040 8-14	8	9.8	19.5	7.5	26.5	14
3040 9-18	9	9.8	19.5	7.5	32.0	12
3040 9-14	9	9.8	19.5	7.5	26.5	14
3040 10-18	10	9.8	19.5	7.5	32.0	12
3040 10-14	10	9.8	19.5	7.5	26.5	14
3040 12-18	12	12.8	19.5	7.5	32.0	12
3040 12-14	12	12.8	19.5	7.5	26.5	14
3040 14-18	14	14.2	19.5	7.5	32.0	12
3040 14-14	14	14.2	19.5	7.5	26.5	14
3040 16-18	16	16.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 16-14	16	16.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 18-18	18	18.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 18-14	18	18.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 20-18	20	20.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 20-14	20	20.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 22-18	22	22.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 22-14	22	22.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 24-18	24	24.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 24-14	24	24.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 26-18	26	26.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 26-14	26	26.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 28-18	28	28.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 28-14	28	28.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 30-18	30	30.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 30-14	30	30.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 32-18	32	32.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 32-14	32	32.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 34-18	34	34.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 34-14	34	34.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 36-18	36	36.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 36-14	36	36.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 38-18	38	38.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 38-14	38	38.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 40-18	40	40.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 40-14	40	40.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 42-18	42	42.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 42-14	42	42.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 44-18	44	44.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 44-14	44	44.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 46-18	46	46.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 46-14	46	46.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 48-18	48	48.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 48-14	48	48.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 50-18	50	50.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 50-14	50	50.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 52-18	52	52.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 52-14	52	52.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 54-18	54	54.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 54-14	54	54.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 56-18	56	56.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 56-14	56	56.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 58-18	58	58.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 58-14	58	58.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 60-18	60	60.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 60-14	60	60.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 62-18	62	62.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 62-14	62	62.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 64-18	64	64.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 64-14	64	64.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 66-18	66	66.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 66-14	66	66.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 68-18	68	68.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 68-14	68	68.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 70-18	70	70.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 70-14	70	70.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 72-18	72	72.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 72-14	72	72.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 74-18	74	74.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 74-14	74	74.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 76-18	76	76.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 76-14	76	76.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 78-18	78	78.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 78-14	78	78.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 80-18	80	80.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 80-14	80	80.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 82-18	82	82.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 82-14	82	82.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 84-18	84	84.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 84-14	84	84.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 86-18	86	86.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 86-14	86	86.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 88-18	88	88.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 88-14	88	88.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 90-18	90	90.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 90-14	90	90.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 92-18	92	92.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 92-14	92	92.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 94-18	94	94.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 94-14	94	94.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 96-18	96	96.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 96-14	96	96.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 98-18	98	98.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 98-14	98	98.4	19.5	7.5	26.5	14
3040 100-18	100	100.4	19.5	7.5	32.0	12
3040 100-14	100	100.4	19.5	7.5	26.5	14