



PRESSOSTAT, ATEX

Model 0340 / 0341

0340457031003

Ex-pressostat 0,3-1,5 bar G $\frac{1}{4}$, SPDT, NBR

- Ex II 3D IP65 T90°C (støv, zone 22)
- Kontaktpunkt er justerbart under drift
- Arbejdsområde op til 150 bar
- Overtryksbeskyttet op til 600 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt og robust pressostat i galvaniseret stål, designet til brug i potentielt farlige omgivelser. Rigtig god overtryksbestytelse.

Optioner:

- Fabriksindstillet kontaktpunkt
- Membran og pakninger i Viton eller EPDM
- Anden kabellængde

SPECIFIKATIONER

Contact load max ac	2 A
Elektrisk tilslutning	Indstøbt kabel 2m
Funktion	Vekslende kontakt
Godkendelser	CE, CSA US, Atex Ex II 3D IP65 T90°, RoHS II
IP-klasse	IP65
Levetid mekanisk	1 mio skift
Materiale hus	Forzinket stål
Materiale medieberørte del	Forzinket stål, NBR
Materiale membran	NBR
Max afvigelse	±0,2
Max antal ændringer pr. minut	200
Max arbejdsområde	1,5 bar

