



KOMPAKTCYLINDER MED KORT SLAGLÆNGDE

Serie 441

G441AG1G0005A00

Cylinder, Ø8 mm, 5 mm, enkelvirk.

- Kompakt design
- Magnetstempel
- Ø8 mm til 100 mm
- Slaglængde 5 - 150 mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 441 fra Asco Numatics har en kompakt konstruktion og den korte reaktionstid gør kompaktcylindren velegnet til sikring, blokering, tømning, omstyring og låsning indenfor alle industrielle applikationer. Cylinderen fås med stempeldiametre fra 8 mm til 100 mm.

Serien har en række standard slaglængder som er mulige at købe via hjemmesiden, men alle længder mellem 4 mm og 25 mm for enkelvirkende cylindre og alle længder mellem 5 mm og 150 mm for dobbelvirkende cylindre kan fremstilles. Hvis der skal bruges en speciel slaglængde, så kontakt Charlotte Larsen, OEM Klitsø.

SPECIFIKATIONER

Diameter stempel	8 mm
Slaglængde	5 mm
Tilslutning luft	M5
Materiale stempelstang	Rustfrit stål
Materiale stempelstangstætning	PUR
Materiale stempeltætning	PUR
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Funktion	Enkeltvirkende, Udæmpet
Montering	Uafhængig
Max arbejdstryk, enkelt	10 bar
Arbejdstryk enkeltvirkende min.	0 bar
Max tryk	10 bar
Materiale indvendige dele	Aluminium, POM
Materiale hus	Aluminium

