

PRESSOSTAT MED SKALAVISNING

Model 1391

1391P-1

Pressostat 0-1 bar, G $\frac{1}{2}$, viser, DIN stik

- DIN-stik
- Skala viser den indstillede værdi
- Udvendig justeringsskrue
- Arbejdsområde -1...40 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Kraftigt pressostat med metalmembran og visning af den indstillede værdi. Kontaktpunkterne indstilles med en udvendig justeringsskrue i dækslet. Huset er lavet af støbejern og tryktilslutning i messing. Pressostaten er egnet til industrielle applikationer i krævende omgivelser med høje krav til funktion og nøjagtighed.

Optioner:

- Alternative tryktilslutninger
- Udvendig knap til manuel nulstilling
- Justeringsskrue under dækslet
- Beskyttelse mod aggressive medier
- Justérbar hysteres
- Overtryksbeskyttet op til 70 bar

SPECIFIKATIONER

Funktion	Vekslende kontakt
Gentagelsesnøjagtighed	2 %
Hysteres	0,04 bar
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	10 A
Levetid mekanisk	1 mio skift
Materiale body	Aluminium, Messing, Zink
Materiale medieberørte del	Kobberlegering, Messing, PTFE
Materiale membran	Kobberlegering
Materiale tætninger	PTFE
Max arbejdsområde	1 bar
Max tryk	1,3 bar

Min arbejdsområde	0 bar
Spænding max	250 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	85 °C
Tilslutning	1/2 BSP
Type pressostat	Høj nøjagtighed
Vægt	0,9 kg

