

PRESSOSTAT, RUSTFRIT STÅL, DIN-STIK

Model 0184 / 0185

0184457031020

Pressostat 0,5-5bar G $\frac{1}{4}$, NBR, RS, DIN



- Spænding op til 250 V
- Justérbar op til 200 bar
- Overtryksbeskyttet op til 600 bar
- Justérbar under drift

PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt pressostat i rustfrit stål med skiftekontakt til spænding op til 250 V. Meget god overtryksbeskyttelse. Kraftigt DIN-stik for enkel elektrisk tilslutning. Almindelige applikationsområder er vandanlæg eller applikationer til andre medier, som er compatible med rustfrit stål. 0184 er med membran, og 0185 er stempelversion for højere tryk.

Optioner:

- Membran og pakninger i EPDM eller Viton
- Andre gevind
- FDA-godkendt silikonemembran til 0184

SPECIFIKATIONER

Contact load max ac	4 A
Contact load max dc	0,25 A
Elektrisk tilslutning	DIN EN 175301-803-A
Funktion	Vekslende kontakt
Godkendelser	CSA US, RoHS II
IP-klasse	IP65
Levetid mekanisk	1 mio skift
Materiale hus	Rustfrit stål 303
Materiale medieberørte del	NBR, Rustfrit stål 303
Materiale membran	NBR
Max afvigelse	±0,2

Max antal ændringer pr. minut	200
Max arbejdsområde	5 bar
Max tryk	300 bar
Medietemperatur fra	-40 °C
Medietemperatur til	100 °C
Min arbejdsområde	0,5 bar
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Spænding AC/DC maks	250 V
Spænding AC/DC min	10 V
Tryktilslutning	1/4 BSP
Type pressostat	Høj nøjagtighed
Vægt	100 g

