

SUGEKOP, VPG, FLAD

Serie VPG

VPG2NBR

Sugekop ekstra flad, Ø2 mm, NBR

- Diameter 1 til 200 mm
- Særdeles lav form
- Stabil, fordelagtig ved tunge laster
- Lille volumen i kopperne




PRODUKTBESKRIVELSE

VPG-serien er sugekopper som er ekstremt lave. Profilen af VPG-seriens ekstra-flade sugekopper giver nøjagtighed i belastningsgreb og fremskynder gennemløbshastighederne. Disse sugekopper anvendes kun til flade overflader.


SPECIFIKATIONER

Bøjningsradius min	2 mm
Diameter	2 mm
Farve	Sort
Gennemløb	2 mm
Højde	4 mm
Løftkraft lodret ved 90% vakuum	0,04 N
Løftkraft vandret ved 90% vakuum	0,1 N
Materiale	NBR
Omgivelsestemperatur fra	0 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Slaglængde	0,5 mm
Vægt	0,18 g
Volume	0,00073 cm ³


VPG 1-100 1.5



VPG 2-10



VPG 15-50



Model	Ø A mm	H mm	Ø d mm	Ø D mm	F mm	B mm
VPG 1	1	1.8	0.8	1.2	0.2	-
VPG 1.5	1.5	2.5	1.2	1.8	0.3	-
VPG 2	2	4	2	4	0.5	2.5
VPG 3.5	3.5	4	2	4	0.5	2.5
VPG 5	5	6.5	4	7.5	0.8	4
VPG 8	8	8.5	4	7.5	0.8	4
VPG 8	8	7	4	8	1.2	4
VPG 10	10	7.5	4	8.7	1.5	4
VPG 15	15	8	4.5	12	1.9	2
VPG 20	20	10	4.5	15	2.3	4
VPG 25	25	14	6	16	3	7
VPG 30	30	12	6	15	2	7
VPG 35	35	14	6	20.5	3	7
VPG 40	40	16	6	23.5	3.5	7
VPG 50	50	15	8	29	4	7