

VAKUUMSTAT

Model 0151

0151454153001

Vakuumstat 200-950 mbar G1/8F, FKM, NO



- Spænding op til 42 V
- Direkte virkende kontaktsystem
- Lille hysteres



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt vakuumstat til mobile og pneumatiske applikationer.

Model 0151 har et direkte virkende stiksystem, hvilket betyder, at to metalplader skubbes sammen mekanisk, når det indstillede tryk er nået. Der skal vælges mellem normally open og normally closed funktion. Lille hysteres. Til spændinger op til 42 V.

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	AMP-stift 6,3x0,8 mm
Funktion	Normalt åben
Godkendelser	RoHS II
IP-klasse	IP00
Kontaktbelastning max	4 A
Levetid mekanisk	1 mio skift
Materiale hus	Messing
Materiale medieberørte del	FKM, Messing
Materiale membran	FKM
Max afvigelse	±100mbar
Max antal ændringer pr. minut	200
Max arbejdsområde	0,95 bar
Medietemperatur fra	-15 °C
Medietemperatur til	120 °C

Min arbejdsområde	0,2 bar
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Spænding AC/DC maks	42 V
Spænding AC/DC min	10 V
Tryktilslutning	G1/8 indvendig
Vægt	140 g

