

VAKUUMSTAT

Model 0150

0150456154001

Vakuumstat 100-950 mbar G1/8F, SPDT, ECO



- Spænding op til 250 V
- Med DIN stik



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt vakuumstat til mobile og pneumatiske applikationer.

Model 0150 har en mikroswitch og kan anvendes til applikationer med spændinger op til 250 V. Kraftigt DIN-stik for enkel tilslutning.

SPECIFIKATIONER

Contact load max ac	5 A
Contact load max dc	0,25 A
Elektrisk tilslutning	DIN EN 175301-803-A
Funktion	Vekslende kontakt
IP-klasse	IP65
Levetid mekanisk	1 mio skift
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte del	Aluminium, ECO
Materiale membran	ECO
Max afvigelse	±50mbar
Max antal ændringer pr. minut	200
Max arbejdsområde	0,95 bar
Medietemperatur fra	-20 °C

Medietemperatur til	100 °C
Min arbejdsområde	0,1 bar
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Spænding AC/DC maks	250 V
Spænding AC/DC min	10 V
Tryktilslutning	G1/8 indvendig
Type pressostat	Vakuumat
Vægt	270 g

