

SUGEKOP, CFC, FLAD

Serie C

CFC35M3/8G

Sugekop flad, Ø35 mm, udv. RG 3/8, NBR

- Minimal gliderisiko
- Tætningskanter
- Slitageindikator
- Integreret O-ring (udv. gevind)




PRODUKTBESKRIVELSE

C-serien med højtydende sugekopper er designet til at opfylde kravene fra bilindustrien. Serien tilbyder et komplet udvalg af former og diametre, der opfylder alle krav. Skridsikre klammer sikrer en optimal placering på f.eks. olieholdige metalplader. Sugekopperne er konstrueret til at gribe tyndplader uden at deformere materialet. C-serien er specielt egnet til brug i stempeling og svejseprocesser.

SPECIFIKATIONER

Bøjningsradius min	58 mm
Diameter	37 mm
Farve	Sort
Gennemløb	6,3 mm
Højde	25 mm
Løftkraft lodret ved 65% vakuum	50 N
Løftkraft vandret ved 65% vakuum	50 N
Materiale	NBR
Omgivelsestemperatur fra	0 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Slaglængde	3 mm
Vægt	18 g
Volume	2,46 cm ³



Model	Ø (at rest) mm	Ø (gripping) mm	H1 mm	D mm
CFC35	37	38,5	25	10
CFC50	57	54	30	10
CFC75	76	80	33	10
CFC100	101	105,7	38	10
CFC125	127	132	44	10