

TRYKREGULATOR

Serie 105

34225005

Regulator M105, RG 1/8", 0-8 bar

- Til regulering af luft, neutrale gasser og vand
- Reguleringsområde 0,2-3 bar og 0,5-8 bar
- Flowkapacitet op til 650 l/min
- Tilslutninger G1/8" og G1/4"



PRODUKTBESKRIVELSE

Regulatoren reducerer indgangstrykket til det indstillede udgangstryk. Dette tryk holdes konstant, så længe indgangstrykket er højere end det indstillede udgangstryk. Når du justerer, skal du trække knappen opad, før den kan drejes for at indstille det ønskede arbejdsdruk. Når det ønskede tryk er nået, skal du trykke på knappen, som derefter låser i sin position. Dette sikrer, at det indstillede tryk ikke ændres utilsigtet. Kun til enkelttråd eller panelmontering.

SPECIFIKATIONER

Forsyningstryk max	12 bar
Forsyningstryk min.	0 bar
Funktion	Trykregulator
Hysterese	0,35 bar
Materiale hus	Glasfiberisoleret, PA
Materiale indvendige dele	Messing, PA
Materiale møtrik	PA
Materiale sæde	NBR
Materiale skrue	PA
Materiale tætninger	NBR
Max flow	550 l/min
Montering	Panelmontering, Uafhængig
Reguleringsområde max	8 bar
Reguleringsområde min	0,5 bar

Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilslutning	G1/8
Tilslutning manometer	G1/8
Vægt	0,27 kg

